



# ATM 007

## ANTIMOSREINIGER MET BLIJVENDE WERKING

<b>Productbeschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijdert mossen, korstmossen, (rode en andere) algen, bacteriën, schimmels, atmosferische vervuiling, olieresten.</li><li>• Reinigt met een blijvende werking.</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preventief en curatief.</li><li>• Langdurige bescherming.</li><li>• Op waterbasis.</li><li>• Reukloos en chloorvrij.</li><li>• Hoog bevochtigingsvermogen.</li><li>• Aanbevolen als voorbehandeling bij schilderwerk.</li><li>• Heeft geen invloed op de kleur van de ondergrond.</li></ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buiten.</li><li>• Gevels, daken, balkons, tegels, trappen, terrassen, monumenten, potten, coatings van tennisterreinen...</li><li>• Doeltreffende werking op natuursteen, baksteen, leien, dakpannen, shingles, beton, vezelcement, pleister, kunststof...</li></ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Samenstelling:</b> Op waterbasis. <b>Kleur:</b> Zeer licht geel. <b>Ingrediënten:</b> Benzalkoniumchloride en isothiazolinon. <b>Verwerkingstemperatuur:</b> +5°C tot +35°C. <b>Vlampunt:</b> &gt; 100°C. <b>Densiteit:</b> 1,02 % ± 0,02. <b>Vlampunt:</b> Niet geklasseerd als ontvlambaar. <b>Verpakkingen:</b> 2,5 liter - contacteer ons voor andere verpakkingen.</p>
<b>Verwerkingsadvies</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De voorschriften van de fabrikant in acht nemen.</li><li>• Een geschikte beschermende uitrusting dragen (kledij, bril, rubberhandschoenen, masker...).</li><li>• Het geconcentreerde product verdunnen met water (zie hoofdstuk 'Verdunning') en voorzichtig mengen. Niet schudden.</li><li>• Niet aanbrengen op glas of op een rieten dak.</li><li>• Het oppervlak na het aanbrengen van de behandeling nooit afspoeien.</li><li>• Bij warm weer de te behandelen oppervlakken eerst nat maken om ze af te koelen en laten drogen.</li><li>• Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product.</li><li>• Het product niet verstuiwen in de nabijheid van bloemen en planten.</li></ul>
<b>Vorbereiding van de ondergrond voor curatieve behandeling</b>	Waar mogelijk de ondergrond eerst afborstelen of afkrabben en loszittend vuil verwijderen.
<b>Verwerking</b>	<p><b>Curatief:</b> de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen tot mossen en dikke korstmossen goed met het product doordrongen zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 48 uur wachten en afspreien met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar en minstens op 50 cm afstand om het oppervlak niet te beschadigen).</li><li>• Of het oppervlak niet afspoeien en laten schoonregenen. Het effect zal na 10 tot 15 dagen zichtbaar zijn.</li></ul> <p><b>Preventief:</b> de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen op het volledig te behandelen oppervlak.</p>

<b>Gereedschap</b>	Borstel, rol, verstuiver, inox verfspuit.
<b>Rendement verdund product</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Curatief:</b> 5 m<sup>2</sup>/liter, of 125 m<sup>2</sup> voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007.</li> <li>• <b>Preventief:</b> 5 m<sup>2</sup>/liter, of 250 m<sup>2</sup> voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007.</li> </ul> <p>Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product door de ondergrond geabsorbeerd wordt en van de manier waarop het wordt aangebracht.</p>
<b>Verdunning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Curatief:</b> 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 9 delen water, naargelang de mate van vervuiling.</li> <li>• <b>Preventief:</b> 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 19 delen water.</li> </ul>
<b>Gebruiksperiode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale periode van april tot december.</li> <li>• Het mag niet regenen 12 uur vóór de behandeling en tot minstens 48 uur na de behandeling.</li> </ul>
<b>Reiniging gereedschap</b>	Met water, onmiddellijk na het gebruik.
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minstens 2 jaar in de ongeopende originele verpakking.</li> <li>• Vorstvrij bewaren.</li> <li>• Het product niet in de gootsteen gieten, niet in waterlopen laten wegvloeien. De verpakkingen niet hergebruiken.</li> </ul>
<b>Veiligheid</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>Datum van uitgifte</b>	05.2015

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

ATM 007 is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)