



DILUNETT®

AFBIJTMIDDEL VOOR ALLE ONDERGRONDEN, ZELFWERKEND, ZONDER AFKRABBEN

Productbeschrijving	Verwijdert beits, was, vernis, verf en antifouling.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Oplosmiddelvrije gel zonder paraffine – onontvlambaar.• Maakt de aanwezige laag wateroplosbaar (af te spoelen met water).• Efficiënt: verwijdert tot 8 verflagen in één keer.• Eenvoudig in gebruik: is zelfwerkend ook op moeilijk bereikbare plaatsen.• Verdampmt niet, droogt niet op.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Buiten.• Kan worden gebruikt op hout*, metaal**, kunststof, steen, cement...• Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen of onderdelen met veel snijwerk, zowel horizontaal als verticaal: deuren, hekken, afsluitingen ...• Vooral geschikt voor het kaal maken van grote oppervlakken: vervliegt niet, droogt niet op en blijft lange tijd actief.• Tast kunststoffen, rubber, synthetische pleisters of gelcoats niet aan. * behalve eik, kastanje en ingelegd hout ** behalve aluminium
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• Altijd eerst een test uitvoeren.• Rubberhandschoenen dragen en gebruikmaken van een nylonkwast of een lijmborstel.• De inwerktijd kan variëren van enkele minuten tot verschillende uren, afhankelijk van het soort te verwijderen product (alkyd of acryl) en het aantal lagen. De werking van het product met een plamuurmes controleren.• Op een absorberende ondergrond moet het afbijtmiddel altijd geneutraliseerd worden.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• Een dikke laag DILUNETT over het gehele te behandelen oppervlak aanbrengen.• Het product laten inwerken.• Als het product droogt, licht bestuiven met water om het te reactiveren.• Afspoelen met helder water en een borstel of met een hogedrukreiniger (max. 60 bar). NB: met warm water is het product gemakkelijker te verwijderen.• Na gebruik op hout, altijd NET-TROL®⁽¹⁾ aanbrengen (op het natte hout) en ONMIDDELIJK nadat DILUNETT® werd afgespoeld.• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.• Bijtend product, lees voor gebruik de voorzorgsmaatregelen.
Gereedschap	Synthetische verfborstel.
Reiniging gereedschap	Met water.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

(1) Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

DILUNETT® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl