



OWAPRIM

MUUR- EN PLAFONDPRIMER

Beschrijving	OWAPRIM is een acryl-/alkydprimer voor het voorbehandelen van poreuze muren en plafonds, waardoor het uiterlijk van de afwerkingslaag wordt verbeterd.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Stabiliseert poreuze oppervlakken - Voorkomt schaduwplekken in de afwerklaag.• Verbeterd het uiterlijk van de afwerking.• Geurarm.• Goede dekking.• Snelle droging.
Basistoepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Interieur.• Muren en plafonds.• Nieuw gips, gipsplaat, geverfde oppervlakken....• Keukens, slaapkamers, gangen, zitkamers....
Technische gegevens	<p>Classificatie: familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003 Finish: Mat Producttype: Acryl / Alkyd Oplosmiddeltype: Water Soortelijk gewicht bij 20 ° C (68 ° F): 1,59 ± 0,05 Fysische toestand: Vloeistof Solide inhoud per gewicht: 60% ± 2 Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele ongeopende verpakking Vlampunt: Niet geclassificeerd als ontvlambaar Verpakkingsinhoud: 2.5L Kleur: wit, grijs Droogtijd bij 23 ° C (73 ° F) & 50% RV: - Droog: 1 uur - Overschilderen: 4 uur VOC: EU-grenswaarde voor dit product (kat A / g): 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 5 g/l. CLP: bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
Gereedschap	Kwast. Roller - korte of middellange haren.
Verwerkingsadvies	Verwerken tussen 10° C en 30° C. Bedeck en bescherm alles wat u niet wilt afwerken met OWAPRIM. Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, masker ...). Niet aanbrengen op hete oppervlakken. Gooi alle verpakkingen en ongebruikte producten weg volgens de lokale en nationale voorschriften.

Vorbereidingen	Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van stof, vet, olie, was, overmatig kalkachtig materiaal en andere oppervlaktebesmetting. Verwijder al het losse en schilferende materiaal terug naar een gezond oppervlak door te schuren en/of te schrapen. Behandel en verwijder alle schimmels met een geschikte schimmeldoder. Eventuele oppervlaktefouten moeten worden opgevuld met een geschikt vulmiddel. Schuur eerder geverfde oppervlakken om de hechting te verbeteren. Was het oppervlak met SOAPCLEAN * of een ander geschikt reinigingsmiddel, GEEN AFWASMIDDEL!
Verwerking	Gebruik zoals het is. Niet verdunnen. Goed roeren voor en tijdens gebruik. Breng 1 gelijkmatige laag OWAPRIM aan. Laten drogen.
Coverage	10m ² per liter per laag. De werkelijke dekking varieert afhankelijk van de applicatiemethode, het type, de textuur, de leeftijd en de poreusheid van het oppervlak.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik al het gebruikte gereedschap reinigen met water en zeep.
Opslag	Bewaar in originele verpakking en sluit de deksel goed na gebruik. Voorkom bevriezen en hoge temperaturen.
Algemene informatie	Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen, dat de informatie in dit technisch informatieblad correct is. Owatrol International kan geen resultaten garanderen, omdat we geen controle hebben over de omstandigheden, waaronder onze producten worden toegepast. Neem voor meer advies en informatie contact op met onze technische afdeling per e-mail op info@owatrol.com of de nationale Owatrolimporteur voor uw land. Bovenstaande informatie is correct op de datum van afgifte. Alle andere OWATROL-producten die in dit document worden genoemd, moeten worden gebruikt volgens de instructies op het etiket en het Technisch Datablad.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) op www.owatrol.com en de tekst op de verpakking. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Uitgifedatum	December 2019

* Zelfde producent

Verneemde aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclames voor gebruik van de producten worden door de importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

Owatrol Original
is een handelsmerk van



Owachem B.V. / Owatrol.nl
Waalwijk - tel. 0416-347958
www.owachem.nl – www.owatrol.nl
info@owachem.nl – info@owatrol.nl

Vindt al onze oplossingen op:
www.owatrol.com